



Symbol: EKHA 180 G
Kod produktu: 2538004
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013453
:
Finland: 3425401
Electric numer 7501110
Włochy:
Electric numer 2538004
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	190	190	180
cale:	7.5	7.5	7.1

Materials:	
Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor śrub do pokrywy:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
EKHA	Podstawa PC głębokości 100 mm

Akcesoria:	
EKHS	Podstawa PC głębokości 100 mm
EKH 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKH 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKH 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKHXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35

Wartość znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Odporność UV:	UL 508
Klasa palności:	UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1):	°C: 960
Standard NEMA:	NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

EK 190x190x130-180

