



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKMB 180 G
Kod produktu: 2538022
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013514
:
Finland: 3425410
Electric numer 7501125
Włochy:
Electric numer 2538022
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	380	190	180	EKMR	Podstawa PC głębokości 100 mm
cale:	15.0	7.5	7.1	EKM 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
				EKM 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
				EKM 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
				EKM 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
				EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
				EKMXT	Płyta montażowa izolowana
				EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKMB	Podstawa PC głębokości 100 mm			SGS Fimko	

EK 380x190x130-180

