



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** EKP 180 G  
**Kod produktu:** 2538055  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074013620  
:  
**Finland:** 3425427  
**Electric numer** 7501055  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2538055  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość |
|----------|---------|-----------|----------|
| mm:      | 380     | 280       | 180      |
| cale:    | 15.0    | 11.0      | 7.1      |

| Materials:                       |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Materiał:</b>                 | Poliwęgla  |
| <b>Kolor podstawy:</b>           | RAL 7035   |
| <b>Materiał śrub do pokrywy:</b> | Poliamid   |
| <b>Kolor pokrywy:</b>            | RAL 7035   |
| <b>Kolor śrub do pokrywy:</b>    | Szare      |
| <b>Materiał uszczelki:</b>       | Poliuretan |

| Zakresy temperaturowe:         |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Temp °C (krótkotrwale):</b> | -40 ... 120 °C |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b> | -40 ... 80 °C  |
| <b>Temp °F (krótkotrwale):</b> | -40 ... 250 °F |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b> | -40 ... 175 °F |

| Akcesoria: |                               |
|------------|-------------------------------|
| EKP        | Podstawa PC głębokości 150 mm |

| Akcesoria: |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| EKPL       | Podstawa PC głębokości 150 mm     |
| EKP 30-G   | Pokrywa PC głębokości 30 mm       |
| EKP 80-G   | Pokrywa PC głębokości 80 mm       |
| EKP 30-T   | Pokrywa PC głębokości 30 mm       |
| EKP 80-T   | Pokrywa PC głębokości 80 mm       |
| EKPVT      | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |
| EKPXT      | Płyta montażowa izolowana         |
| EKV 22     | Szyna DIN 35                      |
| EKV 32     | Szyna DIN 35                      |
| EKPZR      | Nadstawka (50 mm)                 |

| Wartość znamionowa:                        |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IP (EN 60529):             | IP66/IP67                       |
| Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):    | IK08                            |
| Izolacja elektryczna:                      | Izolacja zupełna (II)           |
| Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):    | 1                               |
| Odporność UV:                              | UL 508                          |
| Klasa palności:                            | UL 746C 5"                      |
| Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: | 960                             |
| Standard NEMA:                             | NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 |

| Certyfikaty: |  |
|--------------|--|
| SGS Fimko    |  |

EK 380x280x230

