



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKTH 130 G
Kod produktu: 2538067
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013668
:
Finland: 3425433
Electric numer 7501065
Włochy:
Electric numer 2538067
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	560	280	130	EKT 30-G
cale:	22.0	11.0	5.1	EKT 30-T
Materials:				EKTVT
Materiał:	Poliwęglan			EKTXT
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKV 22
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			EKV 50
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EKTZR
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartość znamionowa:
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
EKTH	Podstawa PC głębokości 100 mm			Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

EK 560x280x130

