



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKH 180 G
Kod produktu: 2538073
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013675
:
Finland: 3425434
Electric numer 7501070
Włochy:
Electric numer 2538073
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	560	380	180	EKUH	Podstawa PC głębokości 150 mm
cale:	22.0	15.0	7.1	EKUN	Podstawa PC głębokości 150 mm
Materials:				EKU 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Material:	Poliwegan			EKU 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Material srub do pokryw:	Poliamid			EKUXT	Płyta montażowa izolowana
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EKV 32	Szyna DIN 35
Kolor srub do pokryw:	Szary			EKUZR	Nadstawka (50 mm)
Material uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odpornosc UV: UL 508	
EKUM	Podstawa PC głębokości 150 mm			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

EK 560x380x180

