



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** EKUM 180 G  
**Kod produktu:** 2538079  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074013682  
:  
**Finland:** 3425436  
**Electric numer** 7501075  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2538079  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                 |                               |      |     | Akcesoria:          |                                   |
|--------------------------|-------------------------------|------|-----|---------------------|-----------------------------------|
| mm:                      | 560                           | 380  | 180 | EKUH                | Podstawa PC głębokości 150 mm     |
| cale:                    | 22.0                          | 15.0 | 7.1 | EKUN                | Podstawa PC głębokości 150 mm     |
|                          |                               |      |     | EKU 30-G            | Pokrywa PC głębokości 30 mm       |
|                          |                               |      |     | EKU 30-T            | Pokrywa PC głębokości 30 mm       |
|                          |                               |      |     | EKUVT               | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |
|                          |                               |      |     | EKUXT               | Płyta montażowa izolowana         |
|                          |                               |      |     | EKV 32              | Szyna DIN 35                      |
|                          |                               |      |     | EKUZR               | Nadstawka (50 mm)                 |
| Materials:               |                               |      |     |                     |                                   |
| Materiał:                | Poliwegan                     |      |     |                     |                                   |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                      |      |     |                     |                                   |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid                      |      |     |                     |                                   |
| Kolor pokrywy:           | RAL 7035                      |      |     |                     |                                   |
| Kolor srub do pokryw:    | Szary                         |      |     |                     |                                   |
| Materiał uszczelki:      | Poliuretan                    |      |     |                     |                                   |
| Zakresy temperaturowe:   |                               |      |     | Wartosc znamionowa: |                                   |
| Temp °C (krótkotrwale):  | -40 ... 120 °C                |      |     |                     |                                   |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C                 |      |     |                     |                                   |
| Temp °F (krótkotrwale):  | -40 ... 250 °F                |      |     |                     |                                   |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F                |      |     |                     |                                   |
| Akcesoria:               |                               |      |     | Certyfikaty:        |                                   |
| EKUM                     | Podstawa PC głębokości 150 mm |      |     |                     |                                   |
|                          |                               |      |     | SGS Fimko           |                                   |

EK 560x380x180

