



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKJB 130 T
Kod produktu: 2538113
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013750
:
Finland: 3425456
Electric numer 7502020
Włochy:
Electric numer 2538113
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	280	190	130	EKJ 30-G
cale:	11.0	7.5	5.1	EKJ 80-G
Materials:				EKJ 30-T
Materiał:	Poliwegan			EKJ 80-T
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKJVT
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			EKJXT
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania			EKV 12
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			EKV 22
Materiał uszczelki:	Poliuretan			EKJZR
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKJB	Podstawa PC głębokości 100 mm			

EKJ 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKJ 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKJ 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKJ 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKJXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 22	Szyna DIN 35
EKJZR	Nadstawka (50 mm)

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

EK 280x190x130-180

