

EK EKMB 130 T



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	EKMB 130 T
Kod produktu:	2538119
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta

Kod EAN:	6418074013774
:	
Finland:	3425459
Electric numer	7502025
Wlochy:	
Electric numer	2538119
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	380	190	130
cale:	15.0	7.5	5.1

Materials:

Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

EKMB	Podstawa PC głębokości 100 mm
------	-------------------------------

Akcesoria:

EKMR	Podstawa PC głębokości 100 mm
EKM 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKM 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKM 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKM 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKMXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 32	Szyna DIN 35
EKMZR	Nadstawka (50 mm)

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

EK 380x190x130-180

