



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKMB 180 T
Kod produktu: 2538122
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013781
:
Finland: 3425460
Electric numer 7502125
Włochy:
Electric numer 2538122
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	380	190	180
cale:	15.0	7.5	7.1

Materials:	
Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania
Kolor śrub do pokrywy:	Szare
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
EKMB	Podstawa PC głębokości 100 mm

Akcesoria:	
EKMR	Podstawa PC głębokości 100 mm
EKM 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKM 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKM 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKM 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKMXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 32	Szyna DIN 35
EKMZR	Nadstawka (50 mm)

Wartość znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Odporność UV:	UL 508
Klasa palności:	UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	960
Standard NEMA:	NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

EK 380x190x130-180

