



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKOE 180 T
Kod produktu: 2538140
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013842
:
Finland: 3425469
Electric numer 7502140
Włochy:
Electric numer 2538140
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	280	280	180	EKO 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
cale:	11.0	11.0	7.1	EKO 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
				EKO 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
				EKO 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
				EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
				EKOXT	Płyta montażowa izolowana
				EKV 22	Szyna DIN 35
				EKOZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKOE	Podstawa PC głębokości 100 mm				

Wartość znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

