



Symbol: EKP 230 T
Kod produktu: 2538158
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013903
:
Finland: 3425478
Electric numer 7502155
Włochy:
Electric numer 2538158
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	380	280	230
cale:	15.0	11.0	9.1

Materials:

Materiał: Poliweglan
Kolor podstawy: RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy: Poliamid
Kolor pokrywy: Bez przyciemniania
Kolor śrub do pokrywy: Szary
Materiał uszczelki: Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale): -40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwale): -40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F

Akcesoria:

EKPK Podstawa PC głębokości 150 mm

Akcesoria:

EKPL Podstawa PC głębokości 150 mm
EKP 30-G Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKP 80-G Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKP 30-T Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKP 80-T Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKPXT Płyta montażowa izolowana
EKV 22 Szyna DIN 35
EKV 32 Szyna DIN 35
EKPZR Nadstawka (50 mm)

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

EK 380x280x230

