



Symbol: EKPL 180 T
Kod produktu: 2538161
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013910
:
Finland: 3425480
Electric numer 7502060
Włochy:
Electric numer 2538161
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	380	280	180	EKPL Podstawa PC głębokości 150 mm
cale:	15.0	11.0	7.1	EKP 30-G Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materials:				EKP 80-G Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materiał:	Poliwęgla			EKP 30-T Pokrywa PC głębokości 30 mm
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKP 80-T Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania			EKPXT Płyta montażowa izolowana
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			EKV 22 Szyna DIN 35
Materiał uszczelki:	Poliuretan			EKV 32 Szyna DIN 35
Zakresy temperaturowe:				EKPZR Nadstawka (50 mm)
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Wartość znamionowa:
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Akcesoria:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
EKPK	Podstawa PC głębokości 150 mm			Odporność UV: UL 508
				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

EK 380x280x230

