



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 2819 18 G-2FSH  
**Kod produktu:** 2539511  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara z zawiasami

**Kod EAN:** 6418074052773  
:  
**Finland:** 3435736  
**Electric numer** 2539511  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                         | Długość                           | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                      |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| mm:                              | 278                               | 188       | 180      | EKJXT Płyta montażowa izolowana |
| cale:                            | 10.9                              | 7.4       | 7.1      | EKV 12 Szyna DIN 35             |
|                                  |                                   |           |          | EKV 22 Szyna DIN 35             |
|                                  |                                   |           |          | EKJZR Nadstawka (50 mm)         |
| Materials:                       |                                   |           |          |                                 |
| <b>Materiał:</b>                 | Poliwegan                         |           |          |                                 |
| <b>Kolor podstawy:</b>           | RAL 7035                          |           |          |                                 |
| <b>Materiał śrub do pokrywy:</b> | Poliamid                          |           |          |                                 |
| <b>Kolor pokrywy:</b>            | RAL 7035                          |           |          |                                 |
| <b>Kolor śrub do pokrywy:</b>    | Szary                             |           |          |                                 |
| <b>Materiał uszczelki:</b>       | Poliuretan                        |           |          |                                 |
| Zakresy temperaturowe:           |                                   |           |          |                                 |
| <b>Temp °C (krótkotrwale):</b>   | -40 ... 120 °C                    |           |          |                                 |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>   | -40 ... 80 °C                     |           |          |                                 |
| <b>Temp °F (krótkotrwale):</b>   | -40 ... 250 °F                    |           |          |                                 |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>   | -40 ... 175 °F                    |           |          |                                 |
| Akcesoria:                       |                                   |           |          |                                 |
| EKJVT                            | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          |                                 |

#### Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65  
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09  
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
Odporność UV: UL 508  
Klasa palności: UL 746C 5"  
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

#### Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 278x188x130-180

