



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 3819 18 G-2FSH	Kod EAN:	6418074052797
Kod produktu:	2539515	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3435738
Uwagi:	Pokrywa szara z zawiasami	Electric numer	2539515
		Szwecja:	

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	378	188	180	EKMXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	7.4	7.1	EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Akcesoria:				Klasa palnosci: UL 746C 5"	
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 378x188x130-180

