



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 5638 18 G-3FSH
Kod produktu: 2539527
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara z zawiasami

Kod EAN: 6418074052810
:
Finland: 3435744
Electric numer 2539527
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	558	378	180	EKUXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	22.0	14.9	7.1	EKV 32	Szyna DIN 35
				EKUZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

SOLID 558x378x180

