



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 2819 13 T-2FSH
Kod produktu: 2539539
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Kod EAN: 6418074052834
:
Finland: 3435748
Electric numer 2539539
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	278	188	130	EKJXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 22	Szyna DIN 35
				EKJZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKJVT		Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 278x188x130-180

