



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 2819 18 T-2FSH
Kod produktu: 2539541
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Kod EAN: 6418074052896
:
Finland: 3435760
Electric numer 2539541
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	188	180	EKJXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	7.1	EKV 12 Szyna DIN 35
				EKV 22 Szyna DIN 35
				EKJZR Nadstawka (50 mm)
Materials:				
Materiał:	Poliwegan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania			
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 278x188x130-180

