



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 3819 18 T-2FSH	Kod EAN:	6418074052919
Kod produktu:	2539545	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3435762
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta z zawiasami	Electric numer	2539545
		Szwecja:	

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:			
mm:	378	188	180
cale:	14.9	7.4	7.1
Materials:			
Materiał:	Poliwegan		
Kolor podstawy:	RAL 7035		
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane		
Kolor srub do pokryw:	Szary		
Materiał uszczelki:	Poliuretan		
Zakresy temperaturowe:			
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		
Akcesoria:			
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		

Akcesoria:	
EKMXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 32	Szyna DIN 35
EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosci: UL 746C 5"	
Próba rozrzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 378x188x130-180

