

SOLID PC 3828 13 T-2FSH



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 3828 13 T-2FSH	Kod EAN:	6418074052865
Kod produktu:	2539551		
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3435754
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta z zawiasami	Electric numer Szwecja:	2539551

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	378	278	130	EKPXT Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKV 32 Szyna DIN 35
				EKPZR Nadstawka (50 mm)
Materials:				
Materiał:	Poliwegan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania			
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
Wartość znamionowa:				
	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65			
	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09			
	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
	Odporność UV: UL 508			
	Klasa palności: UL 746C 5"			
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960			
Certyfikaty:				
	SGS Fimko			

SOLID 378x278x130-180

