



Symbol: PC 1919 13 T
Kod produktu: 5330059
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005397
:
Finland: 3423801
Electric numer 7402010
Włochy:
Electric numer 2539436
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		188	188	130	EKHXT	Płyta montażowa izolowana
cale:		7.4	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
Materials:					Wartość znamionowa:	
Materiał:		Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:		RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Materiał śrub do pokryw:		Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:		Bez przyciemnianie			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor śrub do pokryw:		Szary			Odporność UV: UL 508	
Materiał uszczelki:		Poliuretan			Klasa palności: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:					Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwale):		-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwale):		-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 175 °F				
Akcesoria:						
EKHVT		Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

SOLID 188x188x130-180

