



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 3819 13 T
Kod produktu: 5330061
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005472
:
Finland: 3423809
Electric numer 7402030
Włochy:
Electric numer 2539444
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	378	188	130	EKMXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 378x188x130-180

