



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 5628 13 T
Kod produktu: 5330064
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005595
:
Finland: 3423821
Electric numer 7402060
Włochy:
Electric numer 2539456
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	558	278	130	EKTX	Płyta montażowa izolowana
cale:	22.0	10.9	5.1	EKV 22	Szyna DIN 35
				EKV 50	Szyna DIN 35
				EKTZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKTVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 558x278x130

