



Symbol: PC 1919 18 T
Kod produktu: 5330069
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005410
:
Finland: 3423803
Electric numer 7402015
Włochy:
Electric numer 2539438
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	188	188	180	EKHXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	7.4	7.4	7.1	EKV 12	Szyna DIN 35
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:				Próba rozrzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

SOLID 188x188x130-180

