

SOLID PC 3819 18 T



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 3819 18 T
Kod produktu: 5330071
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005496
:
Finland: 3423811
Electric numer 7402035
Włochy:
Electric numer 2539446
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	378	188	180	EKMXT Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	7.4	7.1	EKV 12 Szyna DIN 35
				EKV 32 Szyna DIN 35
				EKMZR Nadstawka (50 mm)
Materials:				
Materiał:	Poliwegan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 378x188x130-180

