



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 3828 13 G
Kod produktu: 5330363
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005564
:
Finland: 3423717
Electric numer 7401050
Włochy:
Electric numer 2539422
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	378	278	130	EKPXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	10.9	5.1	EKV 22	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKPZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

SOLID 378x278x130-180

