



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 5638 18 G  
**Kod produktu:** 5330365  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005625  
:  
**Finland:** 3423723  
**Electric numer** 7401065  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2539428  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                 |                                   |      |     | Akcesoria:                                        |                           |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|
| mm:                      | 558                               | 378  | 180 | EKUXT                                             | Płyta montażowa izolowana |
| cale:                    | 22.0                              | 14.9 | 7.1 | EKV 32                                            | Szyna DIN 35              |
|                          |                                   |      |     | EKUZR                                             | Nadstawka (50 mm)         |
| Materials:               |                                   |      |     | Wartosc znamionowa:                               |                           |
| Materiał:                | Poliwegan                         |      |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67          |                           |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                          |      |     | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09 |                           |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid                          |      |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)       |                           |
| Kolor pokrywy:           | RAL 7035                          |      |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1         |                           |
| Kolor srub do pokryw:    | Szary                             |      |     | Odpornosc UV: UL 508                              |                           |
| Materiał uszczelki:      | Poliuretan                        |      |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                         |                           |
| Zakresy temperaturowe:   |                                   |      |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960    |                           |
| Temp °C (krótkotrwale):  | -40 ... 120 °C                    |      |     | Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12    |                           |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C                     |      |     | Certyfikaty:                                      |                           |
| Temp °F (krótkotrwale):  | -40 ... 250 °F                    |      |     | SGS Fimko                                         |                           |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F                    |      |     |                                                   |                           |
| Akcesoria:               |                                   |      |     |                                                   |                           |
| EKUVT                    | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |      |     |                                                   |                           |

SOLID 558x378x180

