



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 1919 18 G  
**Kod produktu:** 5330369  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005427  
:  
**Finland:** 3423703  
**Electric numer** 7401015  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2539408  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                         | Długość                           | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                      |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| mm:                              | 188                               | 188       | 180      | EKHXT Płyta montażowa izolowana |
| cale:                            | 7.4                               | 7.4       | 7.1      | EKV 12 Szyna DIN 35             |
| Materials:                       | Wartość znamionowa:               |           |          |                                 |
| <b>Materiał:</b>                 | Poliwęglan                        |           |          |                                 |
| <b>Kolor podstawy:</b>           | RAL 7035                          |           |          |                                 |
| <b>Materiał śrub do pokrywy:</b> | Poliamid                          |           |          |                                 |
| <b>Kolor pokrywy:</b>            | RAL 7035                          |           |          |                                 |
| <b>Kolor śrub do pokrywy:</b>    | Szary                             |           |          |                                 |
| <b>Materiał uszczelki:</b>       | Poliuretan                        |           |          |                                 |
| Zakresy temperaturowe:           | Certyfikaty:                      |           |          |                                 |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>   | -40 ... 120 °C                    |           |          |                                 |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>   | -40 ... 80 °C                     |           |          |                                 |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>   | -40 ... 250 °F                    |           |          |                                 |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>   | -40 ... 175 °F                    |           |          |                                 |
| Akcesoria:                       | SGS Fimko                         |           |          |                                 |
| EKHVT                            | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          |                                 |

SOLID 188x188x130-180

