



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 1919 13 G
Kod produktu: 5880359
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039002
:
Finland: 3423751
Electric numer 7410110
Włochy:
Electric numer 2539705
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	188	188	130	EKHXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	7.4	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokryw:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palnosc: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			SGS Fimko	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

SOLID 188x188x130-180

