



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 2828 18 G
Kod produktu: 5880372
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039071
:
Finland: 3423765
Electric numer 7410145
Włochy:
Electric numer 2539719
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		278	278	180	EKOXT	Płyta montażowa izolowana
cale:		10.9	10.9	7.1	EKV 22	Szyna DIN 35
					EKOZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					Wartość znamionowa:	
Materiał:		ABS			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:		RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał śrub do pokryw:		Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:		RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor śrub do pokryw:		Szary			Klasa palności: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:		Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
					Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:					Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwałe):		-40 ... 80 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):		-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 140 °F				
Akcesoria:						
EKOVT		Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

SOLID 278x278x130-180

