



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/75 HG
Kod produktu: 6011308
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074014023
:
Finland: 3420332
Electric numer Dania: 8212022276
Electric numer Włochy: 7351057
Electric numer Szwecja: 6011308

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	130	75	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	3.0	MIV 10	Szyna DIN 35
				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

Wartość znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

