



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 150/125 HG  
**Kod produktu:** 6011316  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022202  
:  
**Finland:** 3420357  
**Electric numer Dania:** 8212022195  
**Electric numer Włochy:** 7351105  
**Electric numer Szwecja:** 2535560

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                 |                                   |     |     | Akcesoria:                                     |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| mm:                      | 180                               | 130 | 125 | MIN 10                                         | Szyna DIN 15                            |
| cale:                    | 7.1                               | 5.1 | 4.9 | MIN 15                                         | Szyna DIN 15                            |
|                          |                                   |     |     | MIV 10                                         | Szyna DIN 35                            |
|                          |                                   |     |     | MIV 15                                         | Szyna DIN 35                            |
| Materials:               |                                   |     |     | FP A 150/180                                   | Panel czołowy (aluminiowy)              |
| Materiał:                | Poliwegan                         |     |     | HFP 180                                        | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200) |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                          |     |     | FP 22046                                       | Uchwyty do wieszania obudów             |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid                          |     |     |                                                |                                         |
| Kolor pokrywy:           | RAL 7035                          |     |     |                                                |                                         |
| Kolor srub do pokryw:    | Szary                             |     |     |                                                |                                         |
| Materiał uszczelki:      | TPE                               |     |     |                                                |                                         |
| Zakresy temperaturowe:   |                                   |     |     | Wartosc znamionowa:                            |                                         |
| Temp °C (krótkotrwałe):  | -40 ... 120 °C                    |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                         |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C                     |     |     | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |                                         |
| Temp °F (krótkotrwałe):  | -40 ... 250 °F                    |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                         |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F                    |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                         |
|                          |                                   |     |     | Odpornosc UV: UL 508                           |                                         |
|                          |                                   |     |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                      |                                         |
|                          |                                   |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |                                         |
|                          |                                   |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6                |                                         |
| Akcesoria:               |                                   |     |     | Certyfikaty:                                   |                                         |
| MIV 150                  | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |     |     | SGS Fimko                                      |                                         |

