



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/63 HG
Kod produktu: 6011324
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074051912
:
Finland: 3435264
Electric numer 8212022250
Dania:
Electric numer 2535569
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	255	180	63
cale:	10.0	7.1	2.5

Materials:	
Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokrywy:	Szary
Materiał uszczelki:	TPE

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:	
MIN 15	Szyna DIN 15
MIN 20	Szyna DIN 15
MIV 15	Szyna DIN 35
MIV 20	Szyna DIN 35
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

