

MNX PC 200/75 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 200/75 HG
Kod produktu:	6011326
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	Pokrywa szara

Kod EAN:	6418074021977
:	
Finland:	3421611
Electric numer	8212022289
Dania:	
Electric numer	7351123
Wlochy:	
Electric numer	6011326
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Dlugosc	Szerokosc	Wysokosc
mm:	255	180	75
cale:	10.0	7.1	3.0

Materials:

Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	TPE

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
---------	-----------------------------------

Akcesoria:

MIN 15	Szyna DIN 15
MIN 20	Szyna DIN 15
MIV 15	Szyna DIN 35
MIV 20	Szyna DIN 35
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyt do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

