



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 95/75 HG
Kod produktu: 6011332
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074054647
:
Finland: 3421366
Electric numer Dania: 8212027734
Electric numer Szwecja: 6011332

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	100	100	75	MIN 8	Szyna DIN 15
cale:	3.9	3.9	3.0	B-3	Szyna DIN 35
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosci: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 95	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				