



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 100/60 HT  
**Kod produktu:** 6011901  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta  
przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074022288  
:  
**Finland:** 3420421  
**Electric numer**  
**Dania:** 8212022331  
**Electric numer**  
**Włochy:** 7352025  
**Electric numer**  
**Szwecja:** 2535612

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                 |                                   |     |     | Akcesoria:                                     |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| mm:                      | 130                               | 80  | 60  | MIN 5                                          | Szyna DIN 15                            |
| cale:                    | 5.1                               | 3.1 | 2.4 | MIN 10                                         | Szyna DIN 15                            |
|                          |                                   |     |     | MIV 5                                          | Szyna DIN 35                            |
|                          |                                   |     |     | MIV 10                                         | Szyna DIN 35                            |
|                          |                                   |     |     | FP A 100/130                                   | Panel czołowy (aluminiowy)              |
|                          |                                   |     |     | HFP 130                                        | Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125) |
|                          |                                   |     |     | FP 22046                                       | Uchwyty do wieszania obudów             |
|                          |                                   |     |     |                                                |                                         |
| Materials:               |                                   |     |     | Wartosc znamionowa:                            |                                         |
| Materiał:                | Poliwęgla                         |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                         |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                          |     |     | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |                                         |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid                          |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                         |
| Kolor pokrywy:           | Przyciemniane                     |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                         |
| Kolor srub do pokryw:    | Czarny                            |     |     | Odpornosc UV: UL 508                           |                                         |
| Materiał uszczelki:      | TPE                               |     |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                      |                                         |
|                          |                                   |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |                                         |
|                          |                                   |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6                |                                         |
|                          |                                   |     |     |                                                |                                         |
| Zakresy temperaturowe:   |                                   |     |     | Certyfikaty:                                   |                                         |
| Temp °C (krótkotrwałe):  | -40 ... 120 °C                    |     |     | SGS Fimko                                      |                                         |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C                     |     |     |                                                |                                         |
| Temp °F (krótkotrwałe):  | -40 ... 250 °F                    |     |     |                                                |                                         |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F                    |     |     |                                                |                                         |
|                          |                                   |     |     |                                                |                                         |
| Akcesoria:               |                                   |     |     |                                                |                                         |
| MIV 100                  | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |     |     |                                                |                                         |

