



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/125 HT
Kod produktu: 6011910
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074022363
:
Finland: 3420445
Electric numer Dania: 8212022412
Electric numer Włochy: 7352065
Electric numer Szwecja: 2535636

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	130	125	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	4.9	MIV 10	Szyna DIN 35
				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Czarny				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

