



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 150/150 HT
Kod produktu: 6011917
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074052186
:
Finland: 3435216
Electric numer Dania: 8212027653
Electric numer Szwecja: 6011917

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	180	130	150	MIN 10 Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	5.9	MIN 15 Szyna DIN 15
Materials:				MIV 10 Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 15 Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 150/180 Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Czarny			
Materiał uszczelki:	TPE			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
MIV 150				Klasa palności: UL 746C 5"
Płyta montażowa (stal ocynkowana)				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

