



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 175/60 HT  
**Kod produktu:** 6011919  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074022455  
:  
**Finland:** 3420471  
**Electric numer Dania:** 8212022506  
**Electric numer Włochy:** 7352110  
**Electric numer Szwecja:** 2535663

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                          |                |     |     | Akcesoria:                                     |                                         |
|-----------------------------------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| mm:                               | 180            | 180 | 60  | MIN 15                                         | Szyna DIN 15                            |
| cale:                             | 7.1            | 7.1 | 2.4 | MIV 15                                         | Szyna DIN 35                            |
|                                   |                |     |     | FP A 175/180                                   | Panel czołowy (aluminiowy)              |
|                                   |                |     |     | HFP 180                                        | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200) |
|                                   |                |     |     | FP 22046                                       | Uchwyty do wieszania obudów             |
| Materials:                        |                |     |     | Wartosc znamionowa:                            |                                         |
| Materiał:                         | Poliwegan      |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                         |
| Kolor podstawy:                   | RAL 7035       |     |     | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |                                         |
| Materiał srub do pokryw:          | Poliamid       |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                         |
| Kolor pokrywy:                    | Przyciemniane  |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                         |
| Kolor srub do pokryw:             | Czarny         |     |     | Odpornosc UV: UL 508                           |                                         |
| Materiał uszczelki:               | TPE            |     |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                      |                                         |
| Zakresy temperaturowe:            |                |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |                                         |
| Temp °C (krótkotrwale):           | -40 ... 120 °C |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13        |                                         |
| Temp °C (praca ciągła):           | -40 ... 80 °C  |     |     |                                                |                                         |
| Temp °F (krótkotrwale):           | -40 ... 250 °F |     |     |                                                |                                         |
| Temp °F (praca ciągła):           | -40 ... 175 °F |     |     |                                                |                                         |
| Akcesoria:                        |                |     |     | Certyfikaty:                                   |                                         |
| MIV 175                           |                |     |     | SGS Fimko                                      |                                         |
| Płyta montażowa (stal ocynkowana) |                |     |     |                                                |                                         |

