



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 175/150 HT
Kod produktu: 6011923
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
przyciemniana

Kod EAN: 6418074052223
:
Finland: 3435206
Electric numer
Dania: 8212027679
Electric numer
Szwecja: 6011923

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	180	150	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	Szyna DIN 35
				FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Czarny			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	TPE			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

