



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/100 HT
Kod produktu: 6011927
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
przyciemniana

Kod EAN: 6418074022486
:
Finland: 3420483
Electric numer
Dania: 8212022535
Electric numer
Włochy: 7352125
Electric numer
Szwecja: 2535672

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	255	180	100
cale:	10.0	7.1	3.9

Materials:

Materiał: Poliweglan
Kolor podstawy: RAL 7035
Materiał srub do pokryw: Poliamid
Kolor pokrywy: Przyciemniane
Kolor srub do pokryw: Czarny
Materiał uszczelki: TPE

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale): -40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwale): -40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F

Akcesoria:

MIV 200 Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:

MIN 15 Szyna DIN 15
MIN 20 Szyna DIN 15
MIV 15 Szyna DIN 35
MIV 20 Szyna DIN 35
FP A 200/180 Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

