



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 100/35 LT
Kod produktu: 6012901
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
przyciemniana

Kod EAN: 6418074022257
:
Finland: 3420411
Electric numer
Dania: 8212022302
Electric numer
Włochy: 7352010
Electric numer
Szwecja: 2535603

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	80	35	MIN 5	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	1.4	MIN 10	Szyna DIN 15
				MIV 5	Szyna DIN 35
				MIV 10	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	Poliwegan			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Czarny				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

