



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 175/125 G	Kod EAN:	6418074052254
Kod produktu:	6016322		
Opis:	Obudowa PC, pokrywa szara	Finland:	3435228
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027527
		Electric numer Szwecja:	2535340

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	180	125	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	7.1	4.9	MIV 15	Szyna DIN 35
				FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Material srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Material uszczelki:	TPE			Klasa palnosci: UL 746C 5"	
				Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

