



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCM 200/100 G
Kod produktu: 6016327
Opis: Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: Podstawa z przetł. metrycznymi

Kod EAN: 6418074038159
:
Finland: 3421653
Electric numer Dania: 8212027323
Electric numer Włochy: 7341075
Electric numer Szwecja: 2535348

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	255	180	100	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	3.9	MIN 20	Szyna DIN 15
				MIV 15	Szyna DIN 35
				MIV 20	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	Poliwegan			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

