



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 95/60 G	Kod EAN:	6418074054777
Kod produktu:	6016331		
Opis:	Obudowa PC, pokrywa szara	Finland:	3421392
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027569
		Electric numer Szwecja:	2535300

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	100	100	60	MIN 8	Szyna DIN 15
cale:	3.9	3.9	2.4	B-3	Szyna DIN 35
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 95	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				