



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 150/85 XG	Kod EAN:	6418074061416
Kod produktu:	6016333		
Opis:	Obudowa PC, pokrywa szara	Finland:	3435652
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027831
		Electric numer Szwecja:	2535366

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	180	130	85	MIN 10 Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	3.3	MIN 15 Szyna DIN 15
				MIV 10 Szyna DIN 35
				MIV 15 Szyna DIN 35
				FP A 150/180 Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
				FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				
Materiał:	Poliwegan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			
Kolor srub do pokryw:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
Wartosc znamionowa:				
	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67			
	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08			
	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
	Odporność UV: UL 508			
	Klasa palności: UL 746C 5"			
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960			
	Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6			
Certyfikaty:				
	SGS Fimko			

