

MNX PCM 100/75 T



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 100/75 T	Kod EAN:	6418074024503
Kod produktu:	6016902	:	
Opis:	Obudowa PC, przezroczysta	Finland:	3422261
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212026997
		Electric numer Szwecja:	2535404

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	80	75	MIN 5	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	3.0	MIN 10	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 5	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 10	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Czarny			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	TPE			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Certyfikaty:				SGS Fimko	

