

MNX PCM 125/60 T



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 125/60 T
Kod produktu:	6016907
Opis:	Obudowa PC, przezroczysta
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi

Kod EAN:	6418074038203
:	
Finland:	3421660
Electric numer	8212027077
Dania:	
Electric numer	7342025
Wlochy:	
Electric numer	2535412
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	130	60	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	Poliwegan			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Wartosc znamionowa:	
Kolor pokryw:	Przyciemniane			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor srub do pokryw:	Czarny			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał uszczelki:	TPE			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Odpornosc UV: UL 508	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

