

## MNX PCM 125/75 T



### Przykładowe zdjęcie

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | PCM 125/75 T                   |
| <b>Kod produktu:</b> | 6016908                        |
| <b>Opis:</b>         | Obudowa PC, przezroczysta      |
| <b>Uwagi:</b>        | Podstawa z przetł. metrycznymi |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Kod EAN:</b> | 6418074038210 |
| :               |               |
| Finland:        | 3421661       |
| Electric numer  | 8212027093    |
| Dania:          |               |
| Electric numer  | 7342027       |
| Wlochy:         |               |
| Electric numer  | 2535415       |
| Szwecja:        |               |

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                 |                                   |     |     | Akcesoria:                                   |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| mm:                      | 130                               | 130 | 75  | MIN 10                                       | Szyna DIN 15                            |
| cale:                    | 5.1                               | 5.1 | 3.0 | MIV 10                                       | Szyna DIN 35                            |
| Materials:               |                                   |     |     | FP A 125/130                                 | Panel czołowy (alumiowy)                |
| Material:                | Poliwegan                         |     |     | HFP 130                                      | Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125) |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035                          |     |     | FP 22046                                     | Uchwyty do wieszania obudów             |
| Material srub do pokryw: | Poliamid                          |     |     | Wartosc znamionowa:                          |                                         |
| Kolor pokryw:            | Przyciemniane                     |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67     |                                         |
| Kolor srub do pokryw:    | Czarny                            |     |     | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08 |                                         |
| Material uszczelki:      | TPE                               |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)  |                                         |
| Zakresy temperaturowe:   |                                   |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1    |                                         |
| Temp °C (krótkotrwale):  | -40 ... 120 °C                    |     |     | Odpornosc UV: UL 508                         |                                         |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C                     |     |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                    |                                         |
| Temp °F (krótkotrwale):  | -40 ... 250 °F                    |     |     | Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |                                         |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F                    |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6              |                                         |
| Akcesoria:               |                                   |     |     | Certyfikaty:                                 |                                         |
| MIV 125                  | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |     |     | SGS Fimko                                    |                                         |

