



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 150/60 T	Kod EAN:	6418074038241
Kod produktu:	6016913		
Opis:	Obudowa PC, przezroczysta	Finland:	3421665
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027158
		Electric numer Włochy:	7342040
		Electric numer Szwecja:	2535424

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	130	60	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	2.4	MIN 15	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 10	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 15	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Czarny				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508	
MIV 150				Klasa palności: UL 746C 5"	
Płyta montażowa (stal ocynkowana)				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Certyfikaty:				SGS Fimko	

