

MNX PC 300/150 ZG

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 300/150 ZG
Kod produktu:	6017338
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	Pokrywa szara

Kod EAN:	6418074061515
:	
Finland:	3435614
Electric numer	8212027983
Dania:	
Electric numer	6017338
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	360	255	152	MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
cale:	14.2	10.0	6.0	MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Materials:				MIN 20	Szyna DIN 15
Materiał:	Poliwegan			MIN 15	Szyna DIN 15
Kolor podstawy:	RAL 7035			MIV 30	Szyna DIN 35
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			MIV 20	Szyna DIN 35
Kolor pokryw:	RAL 7035			MIV 15	Szyna DIN 35
Kolor srub do pokryw:	Szary			FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartość znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508	
MIV 300	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X and 6	

